


ACTIVA 504-507



L'huile nouvelle génération Low SAPS spécialement formulée pour satisfaire les exigences techniques des véhicules du groupe Volkswagen. Sa très haute technologie permet d'optimiser le fonctionnement des systèmes anti-pollution, tel que le Filtre à Particules.

UTILISATIONS

- ACTIVA 504/507 convient à tous les moteurs Essence et Diesel, en particulier les plus récents respectant les normes Euro IV de réduction des émissions polluantes.
- ACTIVA 504/507 optimise les systèmes anti-pollution, en particulier les Filtres à Particules (FAP).
- ACTIVA 504/507 confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure, leur assure une propreté optimale et permet l'allongement des intervalles de vidange.
- ACTIVA 504/507 satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (ville, route, autoroute). Convient à toutes les conduites, en particulier sportives et à haut régime et à toutes les saisons

PERFORMANCES

Spécifications	Normes ACEA A3/B4
Homologations constructeurs	Volkswagen : VW 504.00/507.00 – Rétro applicable : VW 502.00/505.00/505.01, VW 502.00/505.00, VW 503.00/506.00/506.01*, VW 501.01/505.00 (*pour tous les véhicules à partir de l'année modèle 2007) BMW LL04 – Rétro applicable : BMW LL01, BMW LL98 MB Approval 229.51 – Rétro applicable : MB Approval 229.31

AVANTAGES CLIENTS

Longévité accrue du filtres à particules	• Renforce l'action du FAP et prolonge sa durée de vie, en évitant son colmatage précoce (50% de composants métalliques en moins qu'une huile de technologie traditionnelle).
Respect de l'environnement	• Assure un meilleur respect de l'environnement, en assurant un fonctionnement optimum de l'ensemble des systèmes de dépollution et en garantissant un niveau élevé du rendement du moteur.
Protection et propreté optimale du moteur	• Procure une excellente protection et propreté du moteur
Allongement des intervalles de vidanges	• Assure une durabilité moteur hors normes et satisfait les plans d'entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange extra longs (30000 à 50000 kms), grâce à une exceptionnelle résistance à l'oxydation.

CARACTERISTIQUES

TOTAL ACTIVA 504/507	Méthode	Unités	Grade 5W-30
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71,2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	11,8
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	161
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	234
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	5,8

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/2

ACTIVA 504/507
Mise à jour de cette fiche : 05/2009
Référence étiquette : MPC 05/09



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.