

Mobil 1 New Life™ 0W-40

Huile moteur synthétique de performance ultime

Description

Mobil 1 est une des meilleures marques d'huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.

Mobil 1 New Life™ 0W-40 est conçue pour la toute dernière technologie de moteur, et s'avère le lubrifiant idéal pour les véhicules modernes ou anciens en bon état, fournissant notre meilleure performance sur de multiples propriétés.

Caractéristiques et avantages potentiels

Mobil 1 New Life 0W-40 est fabriquée avec une sélection exclusive d'huiles de base synthétique à performance ultra-élevée et est complétée par un système d'additifs parfaitement équilibrés. Cette huile est conçue pour minimiser l'usure afin de maintenir un niveau de performance comme aux premiers jours du véhicule. Elle assure une protection contre les boues et les vernis dans les conditions les plus extrêmes, protège les pièces critiques des moteurs, fonctionne à des températures extrêmes et aide à maintenir votre moteur en parfaite condition. Il s'agit d'une huile moteur complète et elle est recommandée si vous conduisez un véhicule moderne ou si vous voulez simplement une huile de qualité supérieure pour votre voiture.

- Dernières approbations de constructeurs automobiles
- Sélectionnée pour le premier remplissage en usine par la plupart des constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde
- Huiles de base à haute performance, avec un système d'additivation parfaitement équilibré pour une excellente protection contre l'usure en toutes circonstances
- Excellent potentiel à basse température pour une protection rapide du moteur au démarrage
- Propriétés de friction optimisées pour des économies potentielles de carburant
- Très faible consommation d'huile réduisant le besoin d'appoints
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation pour éviter l'accumulation de boues et permettre la propreté des moteurs

Applications

Grâce à l'étroite collaboration avec les principaux constructeurs automobiles et l'application de la toute dernière technologie en matière de lubrification, Mobil 1 New Life 0W-40 est recommandée pour tous les types de véhicules modernes dans lesquels elle favorisera des performances inégalées même dans les conditions de conduite très exigeantes, de modérées à importantes.

- Les toutes dernières technologies de moteur, y compris les moteurs turbocompressés, à injection directe, diesel et hybrides
- Moteurs de haute performance
- Contribue à l'espacement des vidanges
- Convient à presque toutes les conditions d'utilisation, de modérées à extrêmes

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier l'indice de viscosité recommandé et les particularités de votre véhicule.

Spécifications et homologations

Mobil 1 New Life 0W-40 satisfait ou surpasse les spécifications suivantes de l'industrie et du constructeur :

API SN/SM/SL/SJ

X

Mobil 1 New Life 0W-40 satisfait ou surpasse les spécifications suivantes de l'industrie et du constructeur :

ACEA A3/B3, A3/B4	X
Nissan GT-R	X

Mobil 1 New Life 0W-40 est approuvée par les constructeurs suivants :

MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00/505 00	X
PORSCHE A40	X

Mobil 1 New Life 0W-40 est recommandée dans les applications requérant les niveaux suivants :

API CF	X
VW 503 01	X
SAAB	X
OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Caractéristiques typiques

Mobil 1 New Life 0W-40

Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40° C	75
cSt à 100°C,	13.5
Indice de viscosité	185
MRV at -40°C, cP (ASTM D4684)	31,000
Viscosité HTHS, mPa.s à 150°C, (ASTM D 4683)	3.8
Total Base Number	11.8
Teneur en cendres sulfatées, wt% masse, ASTM D 874	1.3
Phosphore, wt% (ASTM D4981)	0.1

Mobil 1 New Life 0W-40

Point éclair, °C, (ASTM D 92)	230
Densité @ 15.6° C g/ml (ASTM D 4052)	0.85

Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas avoir d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu et conformément aux recommandations figurant dans sa fiche de données de sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès de votre contact commercial, sur Internet ou seront fournies par le vendeur aux clients conformément à la loi. Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est prévu. En cas d'élimination du produit usé, veillez à protéger l'environnement.

Les logos Mobil, Mobil 1 et Pegasus sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.

9-2012

ESSO Société Anonyme Française
Tour Manhattan
La Défense 2
5/6 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
FRANCE

+33 (0)1.57.00.70.00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.

