



EDGE 5W-30

Lubrifiant de synthèse pour moteurs à essence et diesel modernes avec système antipollution

Description

Castrol EDGE 5W-30 avec Fluid Strength Technology™ assure un film lubrifiant extrêmement résistant ainsi qu'une protection supérieure contre l'usure. Sa fluidité réduit le frottement des organes du moteur, qui peut ainsi délivrer une puissance maximale et une consommation de carburant nettement réduite.

Grâce à sa teneur extrêmement faible en cendres de sulfate, de phosphore et de soufre, l'huile Castrol EDGE 5W-30 protège les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement et prolonge leur durée de vie.

Castrol EDGE 5W-30 est destinée aux véhicules exigeant des huiles moteurs à haut rendement selon ACEA C3 d'une viscosité de 5W-30.

Propriétés et avantages

- Castrol Fluid Strength Technology™ pour un film lubrifiant mince et stable garantit une faible usure et des performances maximales du moteur.
- Protection exceptionnelle contre l'usure dans toutes les conditions.
- Ménage les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement grâce à sa faible teneur en cendres de sulfate, de phosphore et de soufre (low SAPS).
- Pureté maximale grâce à la microfiltration Castrol.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	EDGE 5W-30
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8513
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscosity, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	70
Viscosity Index	ASTM D2270	None	169
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.64

Performances Produit

ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00
Fulfil the requirements of the former VW 503 01 specification

Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri.

En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

EDGE 5W-30

12 Aug 2011

Castrol, EDGE 5W-30 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug

058 456 93 33

www.castrol.com/ch