



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 900 DID 5W-30



Lubrifiant de Technologie de Synthèse ELF aux performances élevées pour moteurs Essence et Diesel de véhicules de tourisme, et en particulier pour les moteurs Diesel à injection directe TDI de Volkswagen, avec ou sans filtre à particules, équipés d'injecteur-pompe.



UTILISATIONS

Moteurs Essence et Diesel

- Recommandé pour les moteurs Essence et Diesel de véhicules de tourisme.

Nouveaux moteurs Diesel à injection directe de VW équipés d'injecteur- pompe

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA C3
API : SM/CF

Homologations constructeurs

VOLKSWAGEN VW 502.00 / VW 505.00 / 505.01

AVANTAGES CLIENTS

Par ses qualités exceptionnelles, EVOLUTION 900 DID 5W-30 apporte :

Réduction de l'usure

- Un démarrage par tout temps facilité.
- Une réduction des frottements particulièrement lors des démarrages à froid, contribuant à une meilleure lubrification des organes du moteur.
- Une meilleure détergence.

Stabilité thermique renforcée

- Une stabilité thermique renforcée empêchant toute dégradation, même en utilisation très sévère.
- Une excellente protection du moteur, en particulier contre l'usure au niveau de la distribution.
- Particulièrement adapté aux moteurs Diesel à injection directe VW équipés d'injecteur- pompe.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Grade 5W-30
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	12
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	171
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 36
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	230

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif