




EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30



Lubrifiant 100% synthèse de technologie ELF très hautes performances destiné à la lubrification des moteurs de véhicules de tourisme Essence et Diesel.

UTILISATIONS

Motorisations les plus récentes

- Convient à tous les moteurs Essence et Diesel, en particulier les plus récents.

Parcours les plus sévères

- Satisfait aux conditions d'utilisation les plus difficiles (ville, route, autoroute).

Conduite sportive, toutes saisons

- Convient à toutes les conduites, en particulier sportives et à haut régime et à toutes les saisons

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA 2004 : A3/B4
API : SL/CF

Homologations constructeurs

Dépasse les exigences des principaux constructeurs et permet une application sur un minimum de 15 marques de véhicules différentes :

MERCEDES-BENZ : MB page 229.5 (MB, Chrysler...)
BMW : BMW Longlife 01 (BMW, Mini...)
VOLKSWAGEN : VW 502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
GENERAL MOTORS : GM-LLA025 / B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)
RENAULT Essence et Diesel
PEUGEOT, CITROEN

AVANTAGES CLIENTS

Protection contre l'usure

- Assure une longévité moteur hors normes

Résistance à l'oxydation

- Permet des intervalles de vidange extra longs

Propreté moteur

- Développe performance et puissance

Tenue à basses et hautes températures

- Facilite les démarrages par grand froid et maintient la protection des pièces même par grande chaleur

Fluidité

- Réduit les frottements et donc crée des économies de carburant, ce qui réduit les émissions de CO2

CARACTERISTIQUES

ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30	Méthode	Unités	Grade 0W-30
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68,45
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	12,18
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-54
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	226
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

Elf Excellium Full-Tech 0W-30
Version Sept. 2005
MGP/09/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.