

# ACTIVA 9000 Essence 5W-40



*Huile multigrade de technologie de synthèse pour moteurs à essence et GPL*

## UTILISATIONS

- TOTAL ACTIVA 9000 Essence 5W-40 a été développée **pour les moteurs Essence**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Essence 5W-40 convient tout particulièrement aux **motorisations turbocompressées, multisoupapes et injection directe**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Essence 5W-40 satisfait aux **conditions d'utilisation les plus difficiles** (autoroute, circulation urbaine intense...), **en toutes saisons**.
- TOTAL ACTIVA 9000 Essence 5W-40 est parfaitement **adaptée aux motorisations Essence roulant au Sans-plomb et GPL**.

## PERFORMANCES

Spécifications	ACEA API	A3/B4 SM/CF
Homologations constructeurs	NORME PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296 VOLKSWAGEN 502.00/505.00 BMW LL-01 MB 229.3 PORSCHE A40	



## AVANTAGES CLIENTS

Intervalle de vidange allongé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exceptionnelle résistance à l'oxydation</li></ul>
Toutes conditions d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fluidité à basse température facilitant les démarrages à froid. Mais également bonne résistance aux températures les plus élevées.</li></ul>
Protection optimale du moteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lubrification dès le démarrage</li></ul>
Propreté du moteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Additivation détergente et dispersive</li></ul>

## CARACTERISTIQUES

TOTAL ACTIVA 9000 Essence 5W-40	Unités	Grade SAE
		5W-40
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Indice de viscosité	-	172
Point éclair Cleveland	°C	230
Point d'écoulement	°C	-39

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.  
\* préférer alors les produits de la gamme INEO

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre Cedex  
France

**ACTIVA 9000 Essence 5W-40**  
Mise à jour de cette fiche :  
Mars2011-03-04Référence  
étiquette : MPC



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.  
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.