



EVOLUTION CRV 0W-30



ELF Evolution CRV 0W-30 est une huile moteur « économie de carburant » très hautes performances pour moteurs à Essence et Diesel de technologies récentes.

UTILISATIONS

Tous moteurs Essence et Diesel de technologies récentes

Intervalles de vidange allongés

**Parcours les plus sévères
Toutes saisons, même les plus froides**

Tous types de conduite

Consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour connaître la préconisation du constructeur.

● Recommandée pour tous les moteurs à Essence (multisoupapes, turbocompresseurs) et tous les moteurs Diesel (suralimentés ou non, équipés d'injection pompe) de voitures de tourisme.

● Particulièrement adaptée pour les intervalles de vidange étendus.

● Utilisable pour tous parcours (ville, route, autoroute) et en particulier dans des conditions de services les plus sévères.

● Convient à tous les styles de conduite.

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA 2004 : A5/B5

Homologations constructeurs

VOLKSWAGEN : VW 503.00 / VW 506.00 / VW 506.01

AVANTAGES CLIENTS

Economies de carburant

● ELF Evolution CRV 0W-30 permet une baisse sensible de la consommation de carburant.

Protection optimale dans le temps

● Protection optimale des moteurs pour une longévité accrue.

Baisse des dépenses d'entretien

● Exceptionnelle stabilité thermique et à l'oxydation conférant à ELF Evolution CRV 0W-30 une longévité hors normes pour des intervalles de vidange allongés.

Respect de l'environnement

● Réduction du niveau des émissions polluantes à l'échappement.

CARACTERISTIQUES

ELF EVOLUTION CRV 0W-30	Méthode	Unités	Grade 0W-30
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	856
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM 445	mm ² /s	9,6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	167
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point Eclair VO	ASTM D92	°C	223
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10,1

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
92800 PUTEAUX
1/1

Elf Evolution CRV 0W-30
Version Mars 2005
MGP/03/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.